

PU

MATERIAŁ PU	Elastomer poliuretanowy
ODPORNOŚĆ Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	• Oleje mineralne (oleje silnikowe, oleje transmisyjne, oleje ATF) • Warunkowo odporny na wodę
BRAK ODPORNOŚCI Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	• Węglowodory aromatyczne i chlorowane • Alkohole • Płyny hamulcowe na bazie glikolu • Niepalne ciecze hydrauliczne • Gorąca woda • Para wodna • Kwasy • Zasady
ODPORNOŚĆ NA PRZENIKALNOŚĆ GAZÓW	Bardzo dobra
TEMPERATURA PRACY	Od -30°C do +80°C
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Doskonała
SPRĘŻYSTOŚĆ	Bardzo dobra
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE	Doskonała
ZASTOSOWANIE / WŁAŚCIWOŚCI	Do produkcji uszczelnień mających zastosowanie w wysokociśnieniowej hydraulice siłowej oraz pneumatyce. Charakteryzujący się dużą wytrzymałością, giętkością, elastycznością, odpornością na ścieranie